

DATENBLATT

JOKER MAXI/2 Vario

Bohr- Fräs- Schleif u. Poliermaschine



Abbildung ohne
Spritzschutzhaube

Kurzbeschreibung:

Kraftvolle Profi-Allroundmaschine, für den Dauereinsatz geeignet.

Besonderheiten:

- GALESKI Qualität für höchste Belastungen: Doppelte Kugellagerung der Spindel im Spülkopf.
- Bewährte, flexible und transparente Spritzschutzhaube. Dadurch wird weniger Feuchtigkeit und Schmutz im Motorraum angesaugt. Die Lebenszeit der Maschine erhöht sich dadurch deutlich.
- Alu-Lagerschild wassergekühlt.
- Verschleiß- und bruchfestes Silikon-Netzkabel in Signalfarbe (gut sichtbar).
- Sanftanlauf und Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last.
- Temperaturabhängiger Überlastschutz.
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- Breit ausgelegter Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregulierung.
- 2 Serviceklappen für leichten Austausch der Kohlebürsten.
- Ergonomische Bauweise (mit Stiel- und Bügelgriff) für ermüdungsarmes Arbeiten.
- Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel oder Schläuche) können berücksichtigt werden.
- Reparaturservice für alle unsere Maschinen.

Einsatzbereich:

Nass-Allroundmaschine für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Steinmetze, Bildhauer, Restaurateure, Fliesenleger, Sanierer, Bodensanierer, etc.

Technische Daten:

Spannung:	230/115 Volt	Schleifwerkzeug-Ø max.:	125 mm
Nennaufnahme:	1.750 Watt	Werkzeugaufnahme:	M 14
Drehzahl:	1.700 - 6.800 1/min	Gewicht:	3,5 kg
Bohrer-Ø max.:	50 mm	Sanftanlauf, Überlastschutz	

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton.

Lieferbare Varianten:

JOKER MAXI/2 Vario DI	(mit PRCD)	230V	Art.-Nr.: 001.003.035
JOKER MAXI/2 Vario CEE	(für Transformator)	230V	Art.-Nr.: 001.003.034
JOKER MAXI/2 Vario DI	(mit PRCD)	115V	Art.-Nr.: 001.003.029
JOKER MAXI/2 Vario CEE	(für Transformator)	115V	Art.-Nr.: 001.003.036

Spülkopf-Spindel-Lagerung

GALESKI-Spezial-Qualität für höchste Belastungen:

1. Doppelte Kugellagerung der Spindel im Spülkopf.
2. Wasserdichtungen wurden nach oben versetzt. Dadurch befindet sich die Kugel-Lagerung nahe am Arbeitswerkzeug und es wirken kleinere Hebelkräfte auf Lager, Spindel und Dichtringe.

Mit transparenter, flexibler Spritzschutzhaube. Vorteil: Weniger Feuchtigkeit und Schmutz gelangt in die Maschine.

