

# DATENBLATT

# POLIFOX 1802 Con

## Nass Poliermaschine




Abbildung ohne  
Spritzschutzhaube

### Spülkopf-Spindel-Lagerung

GALESKI-Spezial-Qualität  
für höchste Belastungen:

1. Doppelte Kugellagerung der Spindel im Spülkopf.

2. Wasserdichtungen wurden nach oben versetzt. Dadurch befindet sich die Kugel-Lagerung nahe am Arbeitswerkzeug und es wirken kleinere Hebelkräfte auf Lager, Spindel und Dichtringe.



Mit transparenter, flexibler Spritzschutzhaube. Vorteil: Weniger Feuchtigkeit und Schmutz gelangt in die Maschine.



Bild: Polifox 1700

Gut ausbalancierte Maschine für schwere Polierarbeiten



### Kurzbeschreibung:

Schwere, gut ausbalancierte Bügelgriff-Poliermaschine mit maximaler Kraft für den Dauer-einsatz mit Schleifsteinen

### Besonderheiten:

- GALESKI Qualität für höchste Belastungen: Doppelte Kugellagerung der Spindel im Spülkopf.
- Bewährte, flexible und transparente Spritzschutzhaube. Dadurch wird weniger Feuchtigkeit und Schmutz im Motorraum angesaugt. Die Lebenszeit der Maschine erhöht sich dadurch deutlich.
- Alu-Lagerschild wassergekühlt.
- Verschleiß- und bruchfestes Silikon-Netz-kabel in Signalfarbe (gut sichtbar).
- Elektronischer Sanftanlauf.
- Spindel-arretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- Auf Steinpolitur ausgelegte Drehzahl.
- 2 Serviceklappen für leichten Austausch der Kohlebürsten.
- Ergonomische Bauweise (mit Stiel- und Bügelgriff) für ermüdungsarmes Arbeiten.
- Sonderwünsche (z.B. längere Anschlusskabel oder Schläuche) können berücksichtigt werden.
- Reparatur-Service für alle unsere Maschinen.

### Einsatzbereich:

Nass-Poliermaschine für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Steinmetze, Bildhauer, Restaurateure, Fliesenleger, Sanierer, Bodensanierer, etc.

### Technische Daten:

Spannung:	230 Volt	Werkzeugaufnahme:	M 14
Nennaufnahme:	1.800 Watt	Gewicht:	4,8 kg
Drehzahl:	2.000 1/min	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.:	125 mm	Überlastschutz	

### Lieferumfang:

Silikon-Netz-kabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton.

### Lieferbare Varianten:

POLIFOX 1802 Con DI	(mit PRCD)	230V	Art.-Nr.: 004.003.160
POLIFOX 1802 Con CEE	(für Transformator)	230V	Art.-Nr.: 004.003.161