

DATENBLATT

POLIFOX 900 Vario

Nass Poliermaschine



Abbildung ohne
Spritzschutzhaube

Kurzbeschreibung:

Kleine handliche Bauform für leichte Polierarbeiten mit Drehzahlsteuerung.

Besonderheiten:

- Leichte Maschine - auch für den einhändigen Gebrauch geeignet.
- Bewährte, flexible und transparente Spritzschutzhaube. Dadurch wird weniger Feuchtigkeit und Schmutz im Motorraum angesaugt. Die Lebenszeit der Maschine erhöht sich dadurch deutlich.
- Alu-Lagerschild wassergekühlt.
- Sanftanlauf und Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last.
- Temperaturabhängiger Überlastschutz.
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- Auf Steinputur ausgelegter Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregulierung.
- Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel oder Schläuche) können berücksichtigt werden.
- Reparatur-Service für alle unsere Maschinen.

Einsatzbereich:

Nass-Poliermaschine für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Steinmetze, Bildhauer, Restaurateure, Fliesenleger, Sanierer, Bodensanierer, etc.

Technische Daten:


Spannung:	230 Volt	Werkzeugaufnahme:	M 14
Nennaufnahme:	890 Watt	Gewicht:	2,3kg
Drehzahl:	800 - 3.600 1/min	Sanftanlauf,	
Werkzeug Ø max.:	100 mm	Überlastschutz	

Lieferumfang:

Gummi-Netzkabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhaube, im Karton.

Lieferbare Varianten:

POLIFOX 900 VARIO DI	(mit PRCD)	230V	Art.-Nr.: 003.121
POLIFOX 900 VARIO CEE	(für Transformator)	230V	Art.-Nr.: 003.122



Spülkopf-Spindel-Lagerung

GALESKI-Qualität:

Kugellagerung der Spindel im Spülkopf mit darunterliegenden Wasserdichtungen.



Liegt gut in der Hand
bzw. in den Händen.

