

## Kurzbeschreibung:

Die Handfräse ist konzipiert zum Abtrag von Fliesenklebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, festen und zäh-elastischen Klebern, Anstrichen, Putzen. Giftige Materialien wie z.B. PCB, Asbest oder Bitumen (PAK-Anwendungen) dürfen zum Zweck der Sanierung nur von extra dafür ausgebildetem Fachpersonal bearbeitet werden.

## Besonderheiten:

- Bauartbedingt sehr Staubarm.  
Durch Walzenrotation wird der Abtrag genau in Richtung Absaugung geschleudert. Dadurch erzielen wir deutlich bessere Absaugergebnisse.
- In Verbindung mit der PKD-Fräswalze (siehe Rückseite) erfolgt ein abschälen der Oberfläche (kein Schleifen).
- Genau definierter Abtrag.  
Polycrystalline Diamantsegmente in Verbindung mit einer exakten Tiefeneinstellung (0 - 8mm) ermöglichen einen genau definierten Abtrag.

## Einsatzbereich:

Sanierer u. Schadstoffsanierer - Maler und Stuckateure - Innenausbau - Bodensanierer etc.

## Technische Daten:

Spannung:	230 Volt	Arbeitstiefe:	0 - 8 mm
Nennaufnahme:	1.600 Watt	Werkzeugaufnahme:	M 14
Drehzahl:	7.000 1/min	Gewicht:	4,6 kg
Arbeitsbreite max.:	82 mm	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.:	98 mm	Überlastschutz	

## Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4m, Schutzhaube mit Anschlußstutzen für Staubsauger, Zapfenschlüssel, 6 mm Innenschlüssel, im Koffer.

## Lieferbare Varianten:

ATLAS MAX 82

230V

Art.-Nr.: 003.036.802



# FRÄSWALZEN

ideal abgestimmt für ATLAS PRO/MAX

Weiche Bindung • Segmenthöhe 5mm • 33 Diamantsegmente Korn 30/40 • Arbeitsbreite 82mm



Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Standard - Form  
für hohen u. schnellen Abtrag

150.010.204

Helix - Form  
für sanftes u. vibrationsarmes Arbeiten

150.010.207

## Diamant blau

### EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beton
- Altbeton
- Hartkornböden
- flügelgeglätteter Boden
- mineralische Böden
- Putz
- Terrazzo

Mittlere Bindung • Segmenthöhe 5mm • 33 Diamantsegmente Korn 30/40 • Arbeitsbreite 82mm



Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Standard - Form  
für hohen u. schnellen Abtrag

150.010.205

Helix - Form  
für sanftes u. vibrationsarmes Arbeiten

150.010.208

## Diamant rot

### EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beton
- Altbeton
- Estrich
- flügelgeglätteter Boden
- mineralische Böden
- Putz
- Terrazzo

Harte Bindung • Segmenthöhe 5mm • 33 Hybridsegmente & PKD-Splitt • Arbeitsbreite 82mm



Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Standard - Form  
für hohen u. schnellen Abtrag

150.010.206

Helix - Form  
für sanftes u. vibrationsarmes Arbeiten

150.010.209

## Hybrid grau


### EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beschichtungen > 2mm
- Versiegelungen
- Anstriche
- Asphalt
- Gussasphalt
- Klebereste, hart
- Spachtelmassen
- Ausgleichsmassen
- Steinteppich

Gerne liefern wir auch Sonderfräser  
speziell für Ihre Anwendungen:

z.B. zum Holz fräsen

z.B. zum Fugen fräsen



14 definierte PKD-Schneiden • Arbeitsbreite 82mm



Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Standard - Form

150.010.201

## PKD schwarz

### EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beschichtungen > 2mm
- Versiegelungen
- Anstriche
- Putz
- Asphalt
- Gussasphalt
- Klebereste, weich
- Klebereste, hart
- MMA Industrieböden
- OS11/OS8 - Beschichtungen
- Tapeten

PREMIUM QUALITY  
MADE IN GERMANY

**GALESKI - Manufaktur innovativer Maschinen**

Boschstr. 4 • D-56457 Westerburg

Tel.: +49 2663 9437-0 • Fax: +49 2663-9437-37

E-Mail: info@galeski.de • Web: www.galeski.de