

# ATLAS PRO BL

Walzenfräse

**NEU**

PREMIUM QUALITY  
MADE IN GERMANY

## Neue BRUSHLESS Maschinenserie:

### Elektromotor ohne Kohlebürsten!

#### Kurzbeschreibung:

Die Handfräse ist konzipiert zum Abtrag von mineralischen Werkstoffen, Kunststeinen, Fliesenklebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, festen und zäh-elastischen Klebern, Anstrichen, Putzen, etc.

Giftige Materialien wie z.B. PCB, Asbest oder Bitumen (PAK-Anwendungen) dürfen zum Zweck der Sanierung nur von extra dafür ausgebildetem Fachpersonal bearbeitet werden.

#### Besonderheiten:

- Magnetmotor ohne Kohlebürsten. Der bisher notwendige, regelmäßige Kohleaustausch entfällt komplett. Deshalb: weniger Folgekosten, weniger Arbeit, weniger Fehlerquellen.
- Deutlich mehr Drehmoment. Besonders im unteren Drehzahlbereich macht sich dies stark bemerkbar.
- Hoher Wirkungsgrad (Bis zu +30%). Der wegfallende Reibungswiderstand der Bürsten und andere Faktoren bewirken eine höhere Effizienz.
- Lange Lebensdauer. Die Lebensdauer gewöhnlicher Markenmaschinen wird deutlich übertroffen.
- Deutlich weniger Wärmeentwicklung der laufenden Maschine, auch unter Vollast.
- Schlanke Bauweise. Handlich, kleine und leichte Maschine für ermüdungsarmes Arbeiten.
- Maschine kommt beim Abschalten schnell zum Stillstand - durch schnelles Abbremsen des Magnetmotors.
- Bauartbedingt sehr staubarm. Durch Walzenrotation wird der Abtrag genau in Richtung Absaugung geschleudert. Dadurch erzielen wir deutlich bessere Absaugergebnisse.
- In Verbindung mit der PKD-Fräsvalze (siehe Rückseite) erfolgt ein Abschälen der Oberfläche (kein Schleifen).
- Genau definierter Abtrag. Polykristalline Diamantsegmente in Verbindung mit einer exakten Tiefeneinstellung (0 - 8mm) ermöglichen einen genau definierten Abtrag.



- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- Verschleiß- und bruchfestes Silikon-Netz Kabel in Signalfarbe (gut sichtbar).
- Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel) können berücksichtigt werden.
- Reparaturservice und Wartung für alle unsere Maschinen.

#### Einsatzbereich:

Bodensanierer, Sanierer u. Schadstoffsanierer, Maler und Stuckateure, Innenausbau etc.

#### Technische Daten:

Spannung:	230 Volt	Arbeitstiefe:	0 - 8 mm
Nennaufnahme:	1.400 Watt	Werkzeugaufnahme:	M 14
Drehzahl:	6.400 1/min	Gewicht:	4,5 kg
Arbeitsbreite max.:	82 mm	Sanftanlauf	
Werkzeug Ø max.:	98 mm	Wiederanlaufschutz	

#### Lieferumfang:

Silikon-Netz Kabel 4 m, Schutzhaube mit Anschlussstutzen für Staubsauger, Spannmutter mit Gewindestift, Zapfenschlüssel, 6 mm Inbusschlüssel, im Koffer.

#### Lieferbare Varianten:

ATLAS PRO BL      230V      Art.-Nr.: 003.036.813



**GALESKI -**

Manufaktur innovativer Maschinen

Boschstr. 4 • D-56457 Westerburg

Tel.: +49 2663 9437-0 • Fax: +49 2663-9437-37

E-Mail: info@galeski.de • Web: www.galeski.de

# ATLAS FRÄSWALZEN

Weiche Bindung • Segmenthöhe 5mm • 33 Diamantsegmente Korn 30/40 • Arbeitsbreite 82mm



Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Standard - Form  
für hohen u. schnellen Abtrag

150.010.204

Helix - Form  
für sanftes u. vibrationsarmes Arbeiten

150.010.207

## Diamant blau

### EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beton
- Altbeton
- Hartkornböden
- flügelgeglätteter Boden
- mineralische Böden
- Putz
- Terrazzo

Mittlere Bindung • Segmenthöhe 5mm • 33 Diamantsegmente Korn 30/40 • Arbeitsbreite 82mm



Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Standard - Form  
für hohen u. schnellen Abtrag

150.010.205

Helix - Form  
für sanftes u. vibrationsarmes Arbeiten

150.010.208

## Diamant rot

### EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beton
- Altbeton
- Estrich
- flügelgeglätteter Boden
- mineralische Böden
- Putz
- Terrazzo

Harte Bindung • Segmenthöhe 5mm • 33 Hybridsegmente & PKD-Splitt • Arbeitsbreite 82mm



Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Standard - Form  
für hohen u. schnellen Abtrag

150.010.206

Helix - Form  
für sanftes u. vibrationsarmes Arbeiten

150.010.209

## Hybrid grau


### EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beschichtungen > 2mm
- Versiegelungen
- Anstriche
- Asphalt
- Gussasphalt
- Klebereste, hart
- Spachtelmassen
- Ausgleichsmassen
- Steinteppich

Gerne liefern wir auch Sonderfräser  
speziell für Ihre Anwendungen:

z.B. zum Holz fräsen

z.B. zum Fugen fräsen



14 definierte PKD-Schneiden • Arbeitsbreite 82mm



Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Standard - Form

150.010.201

## PKD schwarz

### EINSATZBEREICHE

- Beschichtungen < 2mm
- Beschichtungen > 2mm
- Versiegelungen
- Anstriche
- Putz
- Asphalt
- Gussasphalt
- Klebereste, weich
- Klebereste, hart
- MMA Industrieböden
- OS11/OS8 - Beschichtungen
- Tapeten