

DATENBLATT

POLIFOX KP80/KP100



- Temperaturabhängiger Überlastschutz.
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- Auf Steinpolitur ausgelegter Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregulierung.
- Bewährte, flexible und transparente Spritzschutzhaube. Dadurch wird weniger Feuchtigkeit und Schmutz im Motorraum angesaugt. Die Lebenszeit der Maschine erhöht sich dadurch deutlich.
- Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel oder Schläuche) können berücksichtigt werden.
- · Reparaturservice und Wartung für alle unsere Maschinen.

Einsatzbereich:

Nass-Poliermaschine für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Steinmetze, Bildhauer, Restaurateure, Fliesenleger, Sanierer, Bodensanierer, etc.

Technische Daten: KP80 KP100

Leistung	890 Watt	Werkzeug Ø max.	80mm	100mm
Spannung	230 Volt	Plattenstärke max.	30mm	50mm
Drehzahl	800-3.600 1/min	Gewicht	5,2 kg	5,2 kg
Spindelgewinde	M 14			

Lieferumfang:

Gummi-Netzkabel 4 m • Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung • Bügelhandgriff • Alu-Grundplatte mit Kugelgriff und Filzauflage • Klett-Kunststoffplatte • Motorhalter 90° abnehmbar mit Kreuzgriffschraube • Aluteller Ø 80 oder 100 mm • Spritzschutzhaube • Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker • im Karton.

GALESKI-

Manufaktur innovativer Maschinen

Boschstr. 4 • D-56457 Westerburg Tel.: +49 2663 9437-0 • Fax: +49 2663-9437-37 E-Mail: info@galeski.de • Web: www.galeski.de



Lieferbare Varianten:

Mit Polierteller-Ø 80 mm:

POLIFOX KP80 DI (mit PRCD) 230V Art.-Nr.: 003.036.700 POLIFOX KP80 CEE (für Trafo) 230V Art.-Nr.: 003.036.705

Mit Polierteller-Ø 100 mm:

POLIFOX KP100 DI (mit PRCD) 230V Art.-Nr.: 003.036.703 POLIFOX KP100 CEE (für Trafo) 230V Art.-Nr.: 003.036.706

