

AIR ECOMAX 125

Nass + Trocken Luft-Trennschneider



Leicht (de-)montierbarer Schutzhaubendeckel ohne Werkzeug.



Großer Spannflansch:
- gibt zusätzliche Stabilität. Die Trennscheibe neigt weniger zum "Vibrieren".
- bewirkt das Wegschleudern des Kühlwassers im Nassbetrieb. Ein zusätzlicher Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



Kurzbeschreibung:

Luft-Trennschneider mit herausragender Leistungsstärke, und der höchsten Drehzahl in der Baureihe der Luftmaschinen.

Besonderheiten:

- Für den Nass- u. Trockeneinsatz geeignet.
- Wasserzuführung über einen individuell einstellbaren Gliederschlauch mit Wasserdüse und Wasserregulierhahn.
- Schutzhaube mit leicht (de-)montierbarem Deckel. Dieser lässt sich einfach, mit nur einer Sterngriffschraube, ohne Werkzeug (de-)montieren.
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- Auf Trennschneiden ausgelegter Drehzahlbereich.
- Ausgereifte Schalldämpfer-Technologie.
- Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel oder Schläuche) können berücksichtigt werden.
- Reparatur-Service für alle unsere Maschinen.

Einsatzbereich:

Trennschneider für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Fliesenleger, Steinmetze, Sanierer, Bodensanierer, Restaurateure, Bildhauer etc.

Technische Daten:

Abgabeleistung:	800 Watt	Schnitttiefe max.:	25 mm
Drehzahl:	5.400 1/min	Werkzeugaufnahme:	M 14 / Ø 22,2 mm
Werkzeug Ø max.:	125 mm	Gewicht:	1,8 kg
Luftverbrauch:	20 L/sek. (= 1200 L/min.)		

Lieferumfang:

Luftschlauch 3m Innen-Ø: 9mm, Wasserschlauch 2,5 m mit Schnellkupplung, Wasserregulierhahn, Gliederschlauch mit Düse, verstellbare Schutzhaube mit abnehmbarem Frontdeckel, Flansch und Spannmutter, Zapfenschlüssel, Stielgriff, im Karton.

Lieferbare Varianten:

AIR ECOMAX 125

Art.-Nr.: 005.100.007