

DATENBLATT

ECOMAX 125 Vario

Nass + Trocken Trennschneider



Transparenter, flexibler Spritzschutz für eine lange Lebensdauer der Maschine.



Leicht (de-)montierbarer Schutzhaubendeckel ohne Werkzeug.



Großer Spannflansch:
- gibt zusätzliche Stabilität. Die Trennscheibe neigt weniger zum "Vibrieren".
- bewirkt das Wegschleudern des Kühlwassers im Nassbetrieb. Ein zusätzlicher Schutz gegen das Eindringen von Wasser.

Kurzbeschreibung:

Einhand-Trennschneider speziell für dünne Keramik- oder Natursteinplatten.

Besonderheiten:

- Wasserzuführung über einen individuell einstellbaren Gliederschlauch mit Wasserdüse.
- Ein Wasserregulierventil sorgt für eine fein dosierbare Wassermenge.
- Schutzhaube mit leicht (de-)montierbarem Deckel. Dieser lässt sich einfach, mit nur einer Sterngriffschraube, ohne Werkzeug (de-)montieren.
- Bewährte, flexible und transparente Spritzschutzhaube. Dadurch wird weniger Feuchtigkeit und Schmutz im Motorraum angesaugt. Die Lebenszeit der Maschine erhöht sich dadurch deutlich.
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- Sanftanlauf und Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last.
- Temperaturabhängiger Überlastschutz.
- Auf Trennschneiden ausgelegter Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregulierung.
- Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel oder Schläuche) können berücksichtigt werden.
- Reparatur-Service für alle unsere Maschinen.

Einsatzbereich:

Trennschneider für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Fliesenleger, Steinmetze, Sanierer, Bodensanierer, Restaurateure, Bildhauer etc.

Technische Daten:

| | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Spannung: | 230 Volt | Werkzeugaufnahme: | M 14 / Ø 22,2 mm |
| Nennaufnahme: | 850 Watt | Gewicht: | 3,0 kg |
| Drehzahl: | 1.900 - 9.500 1/min | Sanftanlauf, | |
| Werkzeug Ø max.: | 125 mm | Überlastschutz | |
| Schnitttiefe max.: | 25 mm | | |

Lieferumfang:

Gummi-Netzkaabel 4 m, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Wasserschlauch 2,5 m mit Messingkupplung, Wasserregulierhahn, Gliederschlauch, verstellbare Schutzhaube mit abnehmbarem Frontdeckel, Flansch und Spannmutter, Zapfenschlüssel, Stielgriff, Spritzschutzhaube, im Karton.

Lieferbare Varianten:

| | | |
|--|------|-----------------------|
| SMART CUTTER 125 Vario CEE (für Transformator) | 230V | Art.-Nr.: 003.036.630 |
| SMART CUTTER 125 Vario DI (mit PRCD) | 230V | Art.-Nr.: 003.036.631 |