

DATENBLATT BEAVER 180/2

Trocken Trennschneider



Kurzbeschreibung:

Der BEAVER 180/2 Vario ist ein angenehm handlicher, kompakter Trennschneider mit 1750 Watt-Power. Er kommt auch da zum Einsatz, wo bisher nur mit viel schwereren Maschinen gearbeitet wurde.

Besonderheiten:

- Maschine liegt gut in der Hand dank „Multiple Choice“-Bügelgriff. Vier Handgriff-Stellungsvarianten für individuelle Arbeitsgewohnheiten oder unterschiedliche Arbeitsanforderungen.
- Vibrationsgedämpfter Bügelhandgriff liegt sowohl beim Schleifen als auch beim Trennen gut in der Hand.
- Alu-Lagerschild mit hervorragender Wärmeableitung.
- Sanftanlauf und Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last.
- Temperaturabhängiger Überlastschutz.
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- Auf Schleifen und Trennen von Stein ausgelegter Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregulierung.
- Verschleiß- und bruchfestes Silikon-Netzkabel in Signalfarbe (gut sichtbar).
- Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel) können berücksichtigt werden.
- Reparatur-Service für alle unsere Maschinen.

Einsatzbereich:

Trocken-Trennschneider für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Steinmetze, Bildhauer, Restaurateure, Fliesenleger, Sanierer, Bodensanierer, etc.

Technische Daten:

Spannung:	230/115 Volt	Schnitttiefe max.	58 mm
Leistung:	1.750 Watt	Werkzeugaufnahme:	M 14 / 22,2 mm
Drehzahl:	2.000 - 7.000 1/min	Gewicht:	3,7 kg
Werkzeug Ø max.:	180 mm	Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz	

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4m, vibrationsgedämpfter „Multiple Choice“ Bügelhandgriff, Schutzhaube, Spannflansch, FIXTEC-Spannmutter, Innensechskantschlüssel, im Karton.

Lieferbare Variante:

Beaver 180/2	230V	Art.-Nr.: 006.000.112
Beaver 180/2	115V	Art.-Nr.: 006.000.113

- Ideal ausbalancierte Maschine.
- Bügelgriff mit Soft-Grip-Schaumstoff direkt über der Arbeitsachse.

Selbst bei hartem Einsatz ist unverkrampftes Arbeiten möglich und die Entlastung für den Anwender deutlich spürbar.

„Multiple Choice“ Handgriff:

Vier unterschiedliche Möglichkeiten die Maschine zu führen.

