

DATENBLATT SMART CUTTER 1700 Vario Plus

Trocken Trennschneider



Zum freihändigen Schneiden kann der Führungsschuh einfach demontiert werden.

Kurzbeschreibung:

Kräftiger Trennschneider mit Absaughaube u. Staubsaugeranschluss für den ziehenden Schnitt. Ein abnehmbarer Führungsschuh ermöglicht deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten.

Besonderheiten:

- Leichte und handliche Freihandmaschine mit Staubsaugeranschluss, die zusätzlich mit einem Führungsschuh und seitlichem Anschlag ausgestattet ist. Damit wird der SMART CUTTER noch vielseitiger (siehe Bildfolge Aktion 1-4).
- Die Schutzhaube mit Absaugstutzen bietet einerseits optimale Sicht auf den Schnitt und andererseits eine überzeugende Staubabsaugung.
- Zum winkelgerechten Freihand-Schneiden ohne Führungsschuh setzt man die Unterkante des Absaugstutzen (Führungskante) auf der Steinoberfläche auf, taucht mit der arbeitenden Trennscheibe in den Stein ein (Kipp-Bewegung über die Führungskante), und zieht den Schnitt, geführt durch die Führungskante zu Ende (Aktion 1).
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel.
- Sanftanlauf und Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last.
- Temperaturabhängiger Überlastschutz.
- Auf Trennschneiden ausgelegter Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregulierung.
- Verschleiß- und bruchfestes Silikon-Netzkabel in Signalfarbe (gut sichtbar).
- Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel) können berücksichtigt werden.
- Reparatur-Service für alle unsere Maschinen.

Einsatzbereich:

Trennschneider für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Fliesenleger, Steinmetze, Sanierer, Bodensanierer, Restaurateure, Bildhauer etc.

Technische Daten:

Spannung:	230 Volt	Spindel / Bohrung:	M 14 / 22,2 mm
Nennaufnahme:	1.750 Watt	Gewicht:	3,9 kg
Drehzahl:	1.700 - 6.800 1/min	Sanftanlauf,	
Werkzeug Ø max.:	150 mm	Überlastschutz	
Schnitttiefe max.	40 mm		

Lieferumfang:

Silikon-Netzkabel 4 m, Schutzhaube mit drehbarem Staubsaugeranschluss Ø 36-46mm, abnehmbarer Führungsschuh mit Anschluss für Führungsschiene, Anschlagschuh, Kunststoffkletttafel, Spannflansch, FIXTEC-Spannmutter, Kugelhandgriff, im Koffer.

Lieferbare Varianten:

SMART CUTTER 1700 Vario Plus 230V

Art.-Nr.: 003.036.607



Aktion 1:

- Ohne Führungsschuh freihändig,
- Winkelgerecht in den Stein eintauchen (Drehpunkt über die Führungskante),
- im ziehenden Schnitt,
- mit Staubabsaugung.



Aktion 2:

- Mit Führungsschuh,
- Schnitttiefeinstellung stufenlos einstellbar,
- im ziehenden Schnitt,
- mit Staubabsaugung.



Aktion 3:

- Mit Führungsschuh,
- seitlichem Anschlag zum Schneiden von Steinstreifen
- im ziehenden Schnitt,
- mit Staubabsaugung.



Aktion 4:

- mit Führungsschuh
- Vorrichtung zum Einsatz am GALESKI Schienensystem für exakte Schnitte
- im ziehenden Schnitt
- mit Staubabsaugung.