

DATENBLATT

POLIFOX 1700 Vario

Nass Poliermaschine



Abbildung ohne
Spritzschutzhäube

Kurzbeschreibung:

Profi-Winkelpolierer mit hohen Leistungsreserven auch bei niedrigen Drehzahlen.

Besonderheiten:


- GALESKI Qualität für höchste Belastungen: Doppelte Kugellagerung der Spindel im Spülkopf.
- Bewährte, flexible und transparente Spritzschutzhäube. Dadurch wird weniger Feuchtigkeit und Schmutz im Motorraum angesaugt. Die Lebenszeit der Maschine erhöht sich dadurch deutlich.
- Alu-Lagerschild wassergekühlt.
- Verschleiß- und bruchfestes Silikon-Netzkaabel in Signalfarbe (gut sichtbar).
- Sanftanlauf und Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last.
- Temperaturabhängiger Überlastschutz.
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- Auf Steinpolitur ausgelegter Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregulierung.
- 2 Serviceklappen für leichten Austausch der Kohlebürsten.
- Ergonomische Bauweise (mit Stiel- und Bügelgriff) für ermüdungsarmes Arbeiten.
- Sonderwünsche (z.B. für längere Anschlusskabel oder Schläuche) können berücksichtigt werden.
- Reparatur-Service für alle unsere Maschinen.

Spülkopf-Spindel-Lagerung

GALESKI-Spezial-Qualität für höchste Belastungen:

1. Doppelte Kugellagerung der Spindel im Spülkopf.

2. Wasserdichtungen wurden nach oben versetzt. Dadurch befindet sich die Kugel-Lagerung nahe am Arbeitswerkzeug und es wirken kleinere Hebelkräfte auf Lager, Spindel und Dichtringe.



Mit transparenter, flexibler Spritzschutzhäube.
Vorteil: Weniger Feuchtigkeit und Schmutz gelangt in die Maschine.



Einsatzbereich:

Nass-Poliermaschine für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Steinmetze, Bildhauer, Restaurateure, Fliesenleger, Sanierer, Bodensanierer, etc.

Technische Daten:

Spannung:	230 Volt	Werkzeugaufnahme:	M 14
Nennaufnahme:	1.750 Watt	Gewicht:	3,5 kg
Drehzahl:	800 - 3.600 1/min	Sanftanlauf,	
Werkzeug Ø max.:	125 mm	Überlastschutz	

Lieferumfang:

Silikon-Netzkaabel 4 m, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, Personenschutzschalter PRCD oder CEE-Stecker, Spritzschutzhäube, im Karton.

Lieferbare Varianten:

POLIFOX 1700 Vario DI	(mit PRCD)	230V	Art.-Nr.: 004.003.150
POLIFOX 1700 Vario CEE	(für Transformator)	230V	Art.-Nr.: 004.003.151
POLIFOX 1700 Vario DI	(mit PRCD)	115V	Art.-Nr.: 004.003.152
POLIFOX 1700 Vario CEE	(für Transformator)	115V	Art.-Nr.: 004.003.153